

VETROGARD BR6-NS / P8B Climaplus


Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation extérieure

CLASSEMENT



Attack

Verres de sécurité résistant aux effractions, destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet

Verre de sécurité résistant aux effractions et offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants et ceux qui n'en génèrent pas.

OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Protection



- + Forme



- + Isolation thermique
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique



- + Double vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe de résistance	BR6-NS (sans éclats de verre, EN 1063)
Classe de résistance	P8B (EN 356)
Essai au pendule	1(B)1 / 1(B)1 (EN 12600)
Conditions d'application	Veuillez vous référer au Guide Qualité, conditions d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-89205280-D - AVCP System 1
ID-No.	CP HS 673-NS
Substances dangereuses	Non
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Produit / CE / Code DoP	ZP001032	ZP001033
Épaisseur nominale	73 mm	73 mm
Produit de base	DIAMANT	PLANICLEAR
Dimensions maximales	max. 3.2 m ² (2000 mm/ 4000 mm)	max. 3.2 m ² (2000 mm/4000 mm)
Tolérance d'épaisseur	+3 / -3 mm	+3 / -3 mm
Poids	147.2 kg/m ²	147.2 kg/m ²
Intercalaire	10 mm, Argon	10 mm, Argon
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	48 (-2, -6) dB	48 (-2, -6) dB
Transmission lumineuse (EN 410)	74%	67%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	10% / 11%	9% / 10%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	1.3	1.3
Facteur solaire g (EN 410)	0.49	0.41
Transmission énergétique tE (EN 410)	42%	33%

Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.

DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.