

CONTRAFLAM STRUCTURE 60

Brandschutz Verbund-Sicherheitsglas für die Innenanwendung

KLASSIFIKATION



EI = Isolation

Die Fähigkeit eines Bauteils im Brandfall neben der raumabschliessenden Funktion auch den Wärmeübergang auf die Schutzseite vollständig zu verhindern. Durch die Verhinderung des Übertritts von Flammen, Rauch und Hitzeabstrahlung werden Personen und Gegenstände nahe des Bauteils sicher geschützt.

VERFÜGBARE OPTIONEN



- + Alarm
- + EMS-Abschirmung
- + Schutz



- + Farbgebung
- + Digitaldruck
- + Mattglas
- + Siebdruck
- + Modellscheiben



- + Klimaregelung
- + Dynamische Privatsphäre
- + Extra klar
- + Lärmschutz
- + Abschirmung



- + Doppelverglasung
- + Selbstreinigung
- + Sonnenschutz
- + Tönung
- + Dreifachverglasung

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Feuerwiderstand	EI 60 (EN 13501-2)
Brandverhalten	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
UV-Stabilität / Beständigkeit	Verlängerte Bestrahlungsdauer von 5000 Std. UV gegenüber normativen 2000 Std.* (*EN ISO 12543-4)
Einsatzbedingungen	Nur für Innenanwendungen. Siehe Vetrotech Qualitäts- und Anwendungsrichtlinie.
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine
Einbau	Gemäss Vetrotech Einbaurichtlinie
Masstoleranz (Breite/Höhe)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm

Produkt / CE / DoP-Code	Y7226780	Y7226782	Y7226787
Nominale Dicke	31 mm	37 mm	41 mm
Maximale Glasgrösse	1500 x 3000 mm	1300 x 3750 mm	1600 x 3900 mm
Dickentoleranz	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm
Gewicht	68.5 kg/m ²	83.5 kg/m ²	93.5 kg/m ²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	43 (-2, -2) dB	44 (-2, -3) dB	44 (-2, -2) dB
Lichttransmission (EN 410)	82%	78%	80%
Lichtreflexion pL aussen/innen (EN 410)	10% / 10%	9% / 9%	10% / 10%
U-Wert, W/m ² K (EN 673)	4.3	4.2	4.1
g-Wert (EN 410)	0.67	0.6	0.63
Energietransmission tE (EN 410)	59%	49%	54%

Produkte mit PVB-Folien sind verfügbar, wenn Projekte oder nationalen Bestimmungen dies erfordern.
 Modellscheiben: Masstoleranzen können zusätzlich um +1 mm variieren.
 DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

