

CONTRAFLAM 30 Stadip

Brandschutz Verbund-Sicherheitsglas für die Innenanwendung

KLASSIFIKATION



EI = Isolation

Die Fähigkeit eines Bauteils im Brandfall neben der raumabschliessenden Funktion auch den Wärmeübergang auf die Schutzseite vollständig zu verhindern. Durch die Verhinderung des Übertritts von Flammen, Rauch und Hitzestrahlung werden Personen und Gegenstände nahe des Bauteils sicher geschützt.

VERFÜGBARE OPTIONEN



- + Alarm
- + EMS-Abschirmung
- + Böden
- + Schutz



- + Farbgebung
- + Gebogen
- + Digitaldruck
- + Mattglas
- + Siebdruck
- + Modellscheiben



- + Klimaregelung
- + Dynamische Privatsphäre
- + Extra klar
- + Lärmschutz
- + Abschirmung



- + Doppelverglasung
- + Selbstreinigung
- + Sonnenschutz
- + Tönung
- + Dreifachverglasung

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Feuerwiderstand

EI 30 (EN 13501-2)

Brandverhalten	B-s1, d2 (EN 13501-1)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
UV-Stabilität / Beständigkeit	Verlängerte Bestrahlungsdauer von 5000 Std. UV gegenüber normativen 2000 Std.* (*EN ISO 12543-4)
Einsatzbedingungen	Nur für Innenanwendungen. Siehe Vetrotech Qualitäts- und Anwendungsrichtlinie.
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine
Masstoleranz (Breite/Höhe)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm

Produkt / CE / DoP-Code

Y7223030

Y7223022

Nominale Dicke	20 mm	23 mm
Maximale Glasgrösse	1500 x 3000 mm	1500 x 3000 mm
Dickentoleranz	+2 / -1 mm	+2 / -1 mm
Gewicht	42.3 kg/m²	49.8 kg/m²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	40 (-1, -2) dB	41 (-1, -3) dB
Lichttransmission (EN 410)	86%	85%
Lichtreflexion pL aussen/innen (EN 410)	9% / 9%	9% / 9%
U-Wert, W/m²K (EN 673)	4.6	4.6
g-Wert (EN 410)	0.7	0.68
Energietransmission tE (EN 410)	63%	61%
Variante	STADIP 44.2	STADIP 55.2

Modellscheiben: Masstoleranzen können zusätzlich um +1 mm variieren.
DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.