



Photo by Salvatore Gozzo - Sicilia

VETROFLAM CLIMAPLUS SCREEN

E 30 & EW 30

Vitrage de protection incendie avec stores intégrés pour application en façade

PERFORMANT PROTECTION

vetrotech.com



vetrotech
SAINT-GOBAIN

VETROFLAM CLIMAPLUS SCREEN* est une solution vitrée de protection incendie adaptée aux façades, composé d'un vitrage Vetrolam monté en isolant avec stores intégrés.

Bénéfices

La solution VETROFLAM CLIMAPLUS SCREEN offre un confort visuel et thermique tout en protégeant les utilisateurs des bâtiments et leurs biens des incendies.



Sécurité

- + Classes de résistance E 30 et EW 30
- + Résistance aux impacts selon la norme EN 12600, 1(C)1



Design

- + Choix de couleur
- + Contrôle manuel ou motorisé



Confort

- + Confort acoustique et thermique
- + Protection des UV et de l'éblouissement, optimisation de la luminosité naturelle
- + Contrôle de l'intimité de jour comme de nuit
- + Facile à entretenir, anti-condensation



Développement durable

- + Economies d'énergie
- + Luminosité naturelle

Contrôle du store

Corde ou moteur externe



Système magnétique



Bouton



Moteur interne



Pour plus d'informations sur la gamme de stores Pellini Screenline : www.pelliniscreenline.net

Performances

Protection incendie : E 30 et EW 30 -
un seul sens de feu, de l'extérieur vers l'intérieur
Transmission lumineuse** : jusqu'à 81%
Contrôle solaire : $0,09 (90^\circ) < g^{**} < 0,64 (0^\circ)$
Isolation thermique : $Ug^{**} > 1.1 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

**stores totalement relevés

*Vetroflam Climaplus Screen est une solution marquée CE.

Pour plus d'informations:
Vetrotech Saint-Gobain Atlantique
21 Square Saint Charles
75012, Paris
Tel: +33 1 53 46 67 89 ; infoVSGA.vetrotech@saint-gobain.com

Applications

Ouvrants et fenêtres
Cloisons

Caractéristiques

Dimensions : jusqu'à 1056 × 1656 mm
Epaisseurs de l'intercalaire : 27 mm et 24 mm
Châssis : Schüco AWS75 FR30
Stores : Pellini