

POLYGARD RC2-AP / P8B

Vidro de protecção contra ataques manuais para aplicações interiores

CLASSIFICAÇÃO



Attack

Vidro de protecção contra ataques manuais destinado a impedir a entrada forçada por um tempo específico.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



- + Alarme
- + Protecção



- + Formas



- + Controle climático
- + Privacidade dinâmica
- + Extra claro
- + Controle do ruído



- + Vidro duplo
- + Controle solar
- + Vidro triplo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe de resistência	RC2 pânico, ataque de vidro (EN 1630)
Classe de resistência	P8B (EN 356)
Ensaio do pêndulo	1(B)1 (EN 12600)
Condições de utilização	Apenas para aplicações interiores. Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação.
ID-No.	RC2 AP8
Contém substâncias perigosas	Nenhum
Tolerâncias dimensionais (largura/altura)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+3 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Produto / CE / Código –DoP	PT4026230
Espessura nominal	23 mm
Vidro base	PLANICLEAR
Dimensão máxima do vidro	2000 x 3000 mm
Tolerância na espessura	+1 / -1 mm
Peso	42.3 kg/m ²
Isolamento acústico Rw (EN 140-3)	NPD
Transmissão luminosa (EN 410)	81%
Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410)	7% / 7%
Factor U, W/m ² K (EN 673)	4.3
Factor g (EN 410)	0.7
Transmissão energética tE (EN 410)	63%

Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.

NPD: No Performance Determined - desempenho não declarado