

POLYGARD RC5 / P8B Climaplus

Verre de sécurité résistant aux effractions
pour utilisation extérieure

CLASSEMENT



Attack

Verres de sécurité résistant aux effractions, destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.

OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Protection



- + Verre maté
- + Forme



- + Isolation thermique
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique



- + Double vitrage
- + Contrôle solaire
- + Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution
afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe de résistance	RC5 (EN 1627)
Classe de résistance	P8B (EN 356)
Essai au pendule	1(B)1 / 1(B)1 (EN 12600)
Conditions d'application	Veillez vous référer au Guide Qualité, conditions d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	Aucun
ID-No.	6 XN/15/RC5.53
Substances dangereuses	Non
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Produit / CE / Code DoP	ZP000713
Épaisseur nominale	74 mm
Produit de base	PLANICLEAR
Dimensions maximales	max. 4.3 m ² (2000 mm / 3000 mm)
Tolérance d'épaisseur	+4.5 / - 4.5 mm
Poids	121.3 kg/m ²
Intercalaire	15 mm, Argon
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	NPD
Transmission lumineuse (EN 410)	65%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	11% / 9%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	1.0
Facteur solaire g (EN 410)	0.59
Transmission énergétique tE (EN 410)	37%

Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.
 DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.
 NPD: No Performance Determined - sans performance déclarée