


VETROGARD AK47-NS Climaplus

Vetro di sicurezza resistente ai proiettili per applicazione in esterni

CLASSIFICAZIONE



Bullet

Vetri resistenti ai proiettili che offrono una resistenza efficace contro tipi specifici di armi e munizioni. Disponibili nelle tipologie S (con proiezione di schegge) e NS (senza proiezione di schegge).

OPZIONI DISPONIBILI



- + Allarme
- + Protezione



- + Sagome



- + Controllo climatico
- + Extra chiaro
- + Controllo del rumore



- + Doppia vetrata

Contattateci per personalizzare la vostra soluzione e soddisfare i vostri requisiti di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di resistenza	AK47-NS (senza proiezione di schegge, VPAM Livello 6)
Resistenza all'impatto	1(B)1 (EN 12600)
Condizioni di utilizzo	Consultare i Manuali Vetrotech di Qualità e Istruzioni di Applicazione.
ID-No.	CP AK47-NS
Materie pericolose contenute	Nessuna
Tolleranza dimensionale (lung./altezza)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Prodotto / CE / Codice DoP	PZ5110470
Spessore nominale	58 mm
Vetro di base	PLANICLEAR
Dimensioni massime del vetro	2000 x 4000 mm
Tolleranze di spessore	+3 / -3 mm
Peso	114.0 kg/m²
Vetrocamera	10 mm, Argon
Abbattimento acustico Rw (EN 140-3)	45 (-1, -5) dB
Trasmissione luminosa (EN 410)	71%
Riflessione luminosa pL est./int. (EN 410)	10% / 11%
Valore U, W/m²K (EN 673)	1.3
Valore g (EN 410)	0.47
Trasmissione energetica tE (EN 410)	38%

Sagome : le tolleranze dimensionali possono variare di + 1mm.

DoP: Dichiarazione di prestazione - disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite.