


VETROGARD AK47-NS Climaplus

Vidro de protecção contra tiros de armas de fogo para aplicações exteriores

CLASSIFICAÇÃO



Bullet

Vidro de protecção contra tiros de armas de fogo que oferece uma resistência efectiva contra armas e tipos de munição específicos. É feita uma distinção entre a ausência ou não, de projecção de fragmentos de vidro sob o efeito dos impactos.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



- + Alarme
- + Protecção



- + Formas



- + Controle climático
- + Extra claro
- + Controle do ruído



- + Vidro duplo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder aos seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe de resistência	AK-47-NS (sem projecção de fragmentos, VPAM Nível 6)
Ensaio do pêndulo	1(B)1 (EN 12600)
Condições de utilização	Consulte o Guia de Qualidade, Instruções de Aplicação.
ID-No.	CP AK47-NS
Contém substâncias perigosas	Nenhum
Tolerâncias dimensionais (altura / largura)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Produto / CE / Código –DoP	PZ5110470
Espessura nominal	58 mm
Vidro base	PLANICLEAR
Dimensão máxima do vidro	2000 x 4000 mm
Tolerância na espessura	+3 / -3 mm
Peso	114.0 kg/m ²
Perfil intercalar	10 mm, Argon
Isolamento acústico Rw (EN 140-3)	45 (-1, -5) dB
Transmissão luminosa (EN 410)	71%
Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410)	10% / 11%
Factor U, W/m ² K (EN 673)	1.3
Factor g (EN 410)	0.47
Transmissão energética tE (EN 410)	38%

Formas: as tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DoP: Declaration of Performance - pode solicitar uma DoP ao seu contacto comercial