

VETROGARD BR6-NS / P8B Climaplus


Vidro de protecção contra ataques manuais e tiros de armas de fogo para aplicações exteriores

CLASSIFICAÇÃO



Attack

Vidro de protecção contra ataques manuais destinado a impedir a entrada forçada por um tempo específico.



Bullet

Vidro de protecção contra tiros de armas de fogo que oferece uma resistência efectiva contra armas e tipos de munição específicos. É feita uma distinção entre a ausência, ou não, de projecção de fragmentos de vidro sob o efeito dos impactos.

OPÇÕES DISPONÍVEIS



- + Alarme
- + Protecção



- + Formas



- + Controle climático
- + Extra claro
- + Controle do ruído



- + Vidro duplo

Contacte-nos de modo a personalizar a sua solução de modo a responder a os seus requisitos de projecto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Classe de resistência | BR6-NS (sem projecção de fragmentos, EN 1063) |
|---|--|
| Classe de resistência | P8B (EN 356) |
| Ensaio do pêndulo | 1(B)1 (EN 12600) |
| Condições de utilização | Consulte o Guia Vetrotech de Qualidade, Instruções de Aplicação. |
| Certificado de conformidade | 0336-CPR-89205280-D - AVCP System 1 |
| ID-No. | CP HS 673-NS |
| Contém substâncias perigosas | Nenhum |
| Tolerâncias dimensionais (largura/altura) | ≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm |

| Produto / CE / Código -DoP | PZ5110303 | PZ5110302 |
|---|----------------|----------------|
| Espessura nominal | 73 mm | 73 mm |
| Vidro base | PLANICLEAR | DIAMANT |
| Dimensão máxima do vidro | 2000 x 4000 mm | 2000 x 4000 mm |
| Tolerância na espessura | +3 / -3 mm | +3 / -3 mm |
| Peso | 147.2 kg/m² | 147.2 kg/m² |
| Perfil intercalar | 10 mm, Argon | 10 mm, Argon |
| Isolamento acústico Rw (EN 140-3) | 48 (-2, -6) dB | 48 (-2, -6) dB |
| Transmissão luminosa (EN 410) | 67% | 74% |
| Reflexão luminosa pL ext./int. (EN 410) | 9% / 10% | 10% / 11% |
| Factor U, W/m²K (EN 673) | 1.3 | 1.3 |
| Factor g (EN 410) | 0.41 | 0.49 |
| Transmissão energética tE (EN 410) | 33% | 42% |

Formas: As tolerâncias dimensionais podem variar +1 mm.

DOP: Declaração de desempenho - disponível mediante solicitação no seu escritório de vendas.