

CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC4 Climalit

Vetro stratificato di sicurezza resistente al fuoco
per applicazione in interni

CLASSIFICAZIONE



EI = Isolamento

Capacità di resistere all'esposizione al fuoco senza trasmissione diretta al lato opposto di fiamme e/o fumi caldi e significativa conduzione di calore, evitando i rischi di ignizione della superficie non esposta al fuoco e dei materiali adiacenti, fornendo una barriera al calore per proteggere le persone.



Attack

Vetri resistenti all'attacco manuale destinati a rallentare e/o impedire per un tempo specifico un ingresso forzato.

OPZIONI DISPONIBILI



+ Protezione



+ Colorazione
+ Finitura opaca
+ Serigrafia
+ Sagome



+ Controllo climatico
+ Extra chiaro
+ Controllo del rumore



+ Doppia vetrata
+ Colorazione

**Contattateci per personalizzare la vostra soluzione
e soddisfare i vostri requisiti di progetto.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Resistenza al fuoco	EI 30 (EN 13501-2)
Classe di resistenza	RC4 (EN 1627)
Reazione al fuoco	E (EN 13501-1)
Resistenza all'impatto	1(B)1 (EN 12600)
Stabilità ai raggi UV / Durabilità	Tempo di esposizione prolungato di 5000 ore UV rispetto alle 2000 ore normative* (*EN ISO 12543-4)
Condizioni di utilizzo	Uso esclusivo in applicazioni interne. Consultare i Manuali Vetrotech di Qualità e Istruzioni di Applicazione.
Certificato di costanza della prestazione	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Materie pericolose contenute	Nessuna
Montaggio	Secondo il manuale di installazione Vetrotech
Tolleranza dimensionale (lung./altezza)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Prodotto / CE / Codice DoP	ZY014998
Spessore nominale	69 mm
Dimensioni massime del vetro	1500 x 3000 mm
Tolleranze di spessore	+4 / -4 mm
Peso	120.4 kg/m ²
Vetrocamera	15 mm
Abbattimento acustico Rw (EN 140-3)	48 (-4, -12) dB
Trasmissione luminosa (EN 410)	69%
Riflessione luminosa pL est./int. (EN 410)	14% / 14%
Valore U, W/m ² K (EN 673)	2.2
Valore g (EN 410)	0.53
Trasmissione energetica tE (EN 410)	39%

Sagome : le tolleranze dimensionali possono variare di + 1mm.

DoP: Dichiarazione di prestazione - disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite.