

POLYGARD RC2-AP / P8B

Vidrios de seguridad antiagresión para uso en interior

CLASIFICACIÓN



Attack

Acristalamiento resistente a ataques destinado a contener entradas forzadas durante un tiempo específico.

OPCIONES DISPONIBLES



- + Alarma
- + Protección



- + Formas



- + Control climático
- + Privacidad dinámica
- + Transparencia extra
- + Control del ruido



- + Doble acristalamiento
- + Control solar
- + Triple acristalamiento

Contacte con nosotros para personalizar una solución que satisfaga los requerimientos de su proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clasificación de resistencia	RC2 anti-panico, ataque al vidrio (EN 1630)
Clasificación de resistencia	P8B (EN 356)
Ensayo del péndulo	1(B)1 (EN 12600)
Condiciones de uso	Sólo válido para aplicaciones de interior. Consulte la guía Vetrotech de usos, calidad e instrucciones de aplicación.
ID-No.	RC2 AP8
Contenido en materias peligrosas	Ninguna
Tolerancias dimensionales (ancho/alto)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+3 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Producto / CE / DoP-Code	PT4026230
Espesor nominal	23 mm
Vidrio base	PLANICLEAR
Máxima dimensión de vidrio	2000 x 3000 mm
Tolerancia en espesor	+1 / -1 mm
Peso	42.3 kg/m²
Aislamiento acústico Rw (EN 140-3)	NPD
Transmisión luminosa (EN 410)	81%
Reflexión luminosa pL ext./int. (EN 410)	7% / 7%
Valor U, W/m²K (EN 673)	4.3
Valor g (EN 410)	0.7
Transmisión energética tE (EN 410)	63%

Formas: Las tolerancias dimensionales pueden variar +1 mm.
DoP: Declaración de prestaciones: Disponible en su oficina comercial.
NPD: No Performance Determined - prestación no definida