


VETROGARD AK47-NS Climaplus

Vidrio de seguridad resistente a balas para aplicación exterior

CLASIFICACIÓN



Bullet

Acristalamiento resistente a las balas que ofrece una resistencia efectiva contra armas y tipos de municiones concretas. A distinguir entre vidrio con esquirlas (S) y sin esquirlas (NS).

OPCIONES DISPONIBLES



- + Alarma
- + Protección



- + Formas



- + Control climático
- + Transparencia extra
- + Control del ruido



- + Doble acristalamiento

Contacte con nosotros para personalizar una solución que satisfaga los requerimientos de su proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clasificación de resistencia	AK47-NS (sin esquirlas, VPAM nivel 6)
Ensayo del péndulo	1(B)1 (EN 12600)
Condiciones de uso	Consulte la guía Vetrotech de usos, calidad e instrucciones de aplicación.
ID-No.	CP AK47-NS
Contenido en materias peligrosas	Ninguna
Tolerancias dimensionales (ancho/alto)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Producto / CE / DoP-Code	PZ5110470
Espesor nominal	58 mm
Vidrio base	PLANICLEAR
Máxima dimensión de vidrio	2000 x 4000 mm
Tolerancia en espesor	+3 / -3 mm
Peso	114.0 kg/m²
Intercalarío	10 mm, Argon
Aislamiento acústico Rw (EN 140-3)	45 (-1, -5) dB
Transmisión luminosa (EN 410)	71%
Reflexión luminosa pL ext./int. (EN 410)	10% / 11%
Valor U, W/m²K (EN 673)	1.3
Valor g (EN 410)	0.47
Transmisión energética tE (EN 410)	38%

Formas: Las tolerancias dimensionales pueden variar +1 mm.
DoP: Declaración de prestaciones: Disponible en su oficina comercial.