

# VETROGARD Bullet BR4-NS P8B Climaplus



Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation extérieure



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

## Classement



### Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



### Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

## Spécifications Techniques

### Classe de résistance

Classe de résistance

Essai au pendule

Conditions d'application

Certificat de constance des performances

Numéro d'identification

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

### BR4-NS (sans éclats de verre, EN 1063)

P8B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque

AVCP System 1

CP-HS 458 NS

≤1000 mm: -1 / +4 mm | ≤2000 mm: -1 / +5 mm | >2000 mm: -1 / +6 mm

### Produit / CE / DoP-Code

Épaisseur nominale

Dimensions maximales

Espaceur

Tolérance d'épaisseur

Poids

Affaiblissement acoustique  $R_w$  (EN 140-3)

Transmission lumineuse (EN 410)

Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)

Coefficient U,  $W/m^2.K$  (EN 673)

Coefficient g (EN 410)

### PLANICLEAR

58 mm

2.0 m<sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm)  
8.8 m<sup>2</sup> avec espaceur 14 mm

10 mm

± 3 mm

115 kg/m<sup>2</sup>

46 dB

72%

10% / 11%

1.3

0.47

### DIAMANT

58 mm

2.0 m<sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm)  
8.8 m<sup>2</sup> avec espaceur 14 mm

10 mm

± 3 mm

115 kg/m<sup>2</sup>

46 dB

78%

11% / 11%

1.3

0.55

### Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée