

POLYGARD BR5-NS / SG2-NS / P8B


Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation intérieure

CLASSEMENT



Attack

Verres de sécurité résistant aux effractions, destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet

Verre de sécurité résistant aux effractions et offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants et ceux qui n'en génèrent pas.

OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Protection



- + Verre maté
- + Forme



- + Isolation thermique
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique



- + Double vitrage
- + Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Classe de résistance	BR5-NS / SG2-NS (sans éclats de verre, EN 1063)
Classe de résistance	P8B (EN 356)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Conditions d'application	Destiné exclusivement à une utilisation intérieure. Veuillez vous référer au guide qualité et d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-89205280-C - AVCP System 1
ID-No.	852.32-NS
Substances dangereuses	Non
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+3 mm ≤2000 mm: -1/+4 mm >2000 mm: -1/+5 mm

Produit / CE / Code DoP	PT4023310	PT4023360
Épaisseur nominale	32 mm	32 mm
Produit de base	PLANICLEAR	DIAMANT
Dimensions maximales	max. 3.6 m ² (1500 mm / 2900 mm)	max. 3.6 m ² (1500 mm / 2900 mm)
Tolérance d'épaisseur	+4 / -4 mm	+4 / -4 mm
Poids	69.3 kg/m ²	69.3 kg/m ²
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	40 dB dB	40 dB dB
Transmission lumineuse (EN 410)	82%	86%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	8% / 8%	8% / 8%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	4.3	4.3
Facteur solaire g (EN 410)	0.65	0.72
Transmission énergétique tE (EN 410)	57%	66%

Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.
 DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.