

CONTRAFLAM 30-2 Mega

Brandschutz Verbund-Sicherheitsglas für die Innenanwendung

KLASSIFIKATION



EI = Isolation

Die Fähigkeit eines Bauteils im Brandfall neben der raumabschliessenden Funktion auch den Wärmeübergang auf die Schutzseite vollständig zu verhindern. Durch die Verhinderung des Übertritts von Flammen, Rauch und Hitzestrahlung werden Personen und Gegenstände nahe des Bauteils sicher geschützt.

VERFÜGBARE OPTIONEN



- + Alarm
- + Schutz



- + Farbgebung
- + Digitaldruck
- + Mattglas
- + Modellscheiben



- + Klimaregelung
- + Dynamische Privatsphäre
- + Extra klar
- + Lärmschutz



- + Doppelverglasung
- + Selbstreinigung
- + Sonnenschutz
- + Tönung
- + Dreifachverglasung

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Feuerwiderstand

EI 30 (EN 13501-2)

Brandverhalten	A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
UV-Stabilität / Beständigkeit	pr_dsbez: 2014/1/0
Einsatzbedingungen	Vermeiden Sie längere Einwirkung erhöhter Temperaturen. Siehe Vetrotech Qualitäts- und Anwendungsrichtlinie.
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine
Masstoleranz (Breite/Höhe)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+2.5 mm >2000 mm: -1/+3 mm

Produkt / CE / DoP-Code

Y7223603

Nominale Dicke	30 mm
Maximale Glasgrösse	2300 x 4600 mm
Dickentoleranz	+2 / -2 mm
Gewicht	69.0 kg/m²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	42 (-1, -2) dB
Lichttransmission (EN 410)	83%
Lichtreflexion pL aussen/innen (EN 410)	9% / 9%
U-Wert, W/m²K (EN 673)	4.5
g-Wert (EN 410)	NPD
Energietransmission tE (EN 410)	NPD

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.
Modellscheiben: Masstoleranzen können zusätzlich um +1 mm variieren.
Produkte mit PVB-Folien sind verfügbar, wenn Projekte oder nationale Bestimmungen dies erfordern.
NPD: No Performance Determined - keine Werte ausgewiesen

vetrotech.com

© Vetrotech Saint-Gobain
Die Produkteigenschaften können ohne Vorankündigung geändert werden und können je nach Produktformat und -zusammensetzung variieren.
Die verfügbaren Optionen sind abhängig von Produkttyp und Anwendung. Kontaktieren Sie Ihren Vetrotech-Vertreter zur weiteren Unterstützung.

