

CONTRAFLAM 30

Verre de sécurité résistant au feu pour une utilisation intérieure

CLASSEMENT



EI = Isolation

L'isolation thermique (I) est l'aptitude de l'élément de construction à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans transfert de chaleur important du côté exposé au côté non exposé, en complément de l'étanchéité au feu (E).

OPTIONS DISPONIBLES



- + Alarme
- + Blindage magnétique
- + Plancher
- + Protection
- + Brouillage radar



- + Couleur
- + Incurvation
- + Impression digitale
- + Verre maté
- + Sérigraphie
- + Forme



- + Isolation thermique
- + Occultation commandée
- + Extra-clair
- + Isolation acoustique
- + Store



- + Double vitrage
- + Contrôle solaire
- + Verre teinté
- + Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu

EI 30 (EN 13501-2)

Réaction au feu	A2-s1, d0 (EN13501-1)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Stabilité aux UV	Oui (EN ISO 12543-4), aucun jaunissement ni formation de bulles après 2000 heures d'exposition au rayonnement UV.
Conditions d'application	Évitez toutes expositions prolongées à des températures extrêmes. Veuillez vous référer aux conditions d'application, guide qualité.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-5064C/IL - AVCP System 1
Substances dangereuses	Non

Produit / CE / Code DoP

Y7223055

Y7223066

Y7223088

Épaisseur nominale	16 mm	18 mm	22 mm
Dimensions maximales	1500 x 3000 mm	1800 x 3412 mm	2300 x 3800 mm
Tolérance d'épaisseur	+2 / -1 mm	+2 / -1 mm	+2 / -1 mm
Tolérances dimensionnelles	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm	+2 / -2 mm
Poids	34.0 kg/m ²	39.0 kg/m ²	49.0 kg/m ²
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	38 (-2, -2) dB	40 (-2, -2) dB	40 (-2, -3) dB
Transmission lumineuse (EN 410)	87%	87%	86%
Réflexion lumineuse pL (ext./intérieur)	9% / 9%	9% / 9%	9% / 9%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	4.8	4.8	4.7
Facteur solaire g	0.74	0.73	0.71
Transmission énergétique tE	69%	67%	65%

DoP: Declaration of Performances - vous pouvez obtenir une déclaration de performances dans votre bureau de vente