

# POLYGARD Attack RC2 anti-panic

Durchbruchhemmende Verglasung nur für die Innenanwendung



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus -  
Unverbindliche Zeichnung

## Klassifikation



### Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.

## Technische Daten

### Widerstandsklasse

Pendelschlagwiderstand

Einsatzbedingungen

ID-Nummer

Masstoleranz (Breite/Höhe)

### RC2 Anti-Panik, Glasflächenangriff (EN 1627)

1(B)1 (EN 12600)

Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.

RC2 AP8

≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +3 mm | >2000 mm: -1 / +4 mm

### Produkt / CE / DoP-Code

Nominale Dicke

Maximale Glasgröße

Dickentoleranz

Gewicht

Schalldämmung  $R_w$  (EN 140-3)

Lichttransmission (EN 410)

Lichtreflexion  $p_L$  aussen/innen (EN 410)

$U_g$ -Wert,  $W/m^2 \cdot K$  (EN 673)

$g$ -Wert (EN 410)

### PLANICLEAR

23 mm

6.0 m<sup>2</sup> (2000 mm / 3000 mm)

± 2 mm

42 kg/m<sup>2</sup>

40 dB

81%

7% / 7%

4.3

0.70

### DIAMANT

23 mm

6.0 m<sup>2</sup> (2000 mm / 3000 mm)

± 2 mm

42 kg/m<sup>2</sup>

40 dB

83%

8% / 8%

4.3

0.74

### Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt