

VETROGARD Attack P6B

Verre de sécurité résistant aux effractions



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Essai au pendule

Conditions d'application

Numéro d'identification

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

P6B, (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes.
Toujours vérifier le côté d'attaque.

SP615

≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +2 mm | >2000 mm: -1 / +3 mm

Produit / CE / Code DoP

Épaisseur nominale

Dimensions maximales

Tolérance d'épaisseur

Poids

Affaiblissement acoustique R_w (EN 140-3)

Transmission lumineuse (EN 410)

Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)

Coefficient U, W/m^2K (EN 673)

Facteur solaire g (EN 410)

PLANICLEAR

15 mm

9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)

± 1 mm

33 kg/m²

37 dB

87%

8% / 8%

4.8

0.72

DIAMANT

15 mm

9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)

± 1 mm

33 kg/m²

37 dB

89%

8% / 8%

4.8

0.77

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée