



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus - Unverbindliche Zeichnung

### Klassifikation



#### Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.

### Technische Daten

#### Widerstandsklasse

Pendelschlagwiderstand

Einsatzbedingungen

ID-Nummer

Masstoleranz (Breite/Höhe)

#### P6B, (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.

SP615B

≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +2 mm | >2000 mm: -1 / +3 mm

#### Produkt / CE / DoP-Code

Nominale Dicke

Maximale Glasgröße

Dickentoleranz

Gewicht

Schalldämmung  $R_w$  (EN 140-3)

Lichttransmission (EN 410)

Lichtreflexion  $p_L$  aussen/innen (EN 410)

$U_g$ -Wert,  $W/m^2 \cdot K$  (EN 673)

$g$ -Wert (EN 410)

#### PLANICLEAR

15 mm

12.0 m<sup>2</sup> (2400 mm / 5000 mm)

± 1 mm

33 kg/m<sup>2</sup>

37 dB

88%

8% / 8%

5.1

0.75

#### DIAMANT

15 mm

12.0 m<sup>2</sup> (2400 mm / 5000 mm)

± 1 mm

33 kg/m<sup>2</sup>

37 dB

90%

8% / 8%

5.1

0.79

#### Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt