VETROGARD Attack P7B
Durchbruchhemmende Verglasung

Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus - Unverbindliche Zeichnung

Klassifikation

Attack
Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.

Technische Daten

Widerstandsklasse	P7B, (EN 356)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
Einsatzbedingungen	Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.
ID-Nummer	SP722
Masstoleranz (Breite/Höhe)	≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +2 mm | >2000 mm: -1 / +3 mm

Produkt / CE / DoP-Code	PLANICLEAR	DIAMANT
Nominale Dicke	22 mm	22 mm
Maximale Glasgröße	12.0 m² (2400 mm / 5000 mm)	12.0 m² (2400 mm / 5000 mm)
Dickentoleranz	± 1 mm	± 1 mm
Gewicht	50 kg/m²	50 kg/m²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	38 dB	38 dB
Lichttransmission (EN 410)	86%	89%
Lichtreflexion pL aussen/innen (EN 410)	8% / 8%	8% / 8%
Ug-Wert, W/m²·K (EN 673)	4.7	4.7
g-Wert (EN 410)	0.71	0.76

Zusätzliche Informationen
DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.
NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt

© Vetrotech Saint-Gobain | 07.2025 | DE

vetrotech SAINT-GOBAIN
VETROTECH SAINT-GOBAIN INTERNATIONAL AG
Industriestrasse 44 / 3175 Flamatt / Schweiz
Telefon +41 31 336 81 81 / vetrotech.com