

# VETROGARD Bullet AK47-NS Climaplus

Durchschusshemmende Verglasung für die Aussenanwendung



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus -  
Unverbindliche Zeichnung

## Klassifikation



### Bullet

Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Unterschieden wird zwischen Verglasungen mit (S) oder ohne (NS) Splitterabgang.

## Technische Daten

### Widerstandsklasse

Pendelschlagwiderstand

Einsatzbedingungen

Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ID-Nummer

Masstoleranz (Breite/Höhe)

### AK47-NS (7.62x39 FMJ/PB/FeC (PS BALL))

1(B)1 (EN 12600)

Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.

VPAM Level 6 (VPAM-PM 2007)

CP AK47-NS

≤1000 mm: -1 / +4 mm | ≤2000 mm: -1 / +5 mm | >2000 mm: -1 / +6 mm

### Produkt / CE / DoP-Code

Nominale Dicke

Maximale Glasgröße

Abstandhalter

Dickentoleranz

Gewicht

Schalldämmung  $R_w$  (EN 140-3)

Lichttransmission (EN 410)

Lichtreflexion  $p_L$  aussen/innen (EN 410)

$U_g$ -Wert,  $W/m^2K$  (EN 673)

$g$ -Wert (EN 410)

### PLANICLEAR

58 mm

2.0 m<sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm)

8.8 m<sup>2</sup> mit einem 14 mm Abstandhalter

10 mm

± 3 mm

115 kg/m<sup>2</sup>

45 dB

72%

10% / 11%

1.3

0.47

### DIAMANT

58 mm

2.0 m<sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm)

8.8 m<sup>2</sup> mit einem 14 mm Abstandhalter

10 mm

± 3 mm

115 kg/m<sup>2</sup>

45 dB

78%

11% / 11%

1.3

0.55

### Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt