

VETROGARD Bullet BR4-NS P8B Climaplus



Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir pour utilisation extérieure



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

Classe de résistance

Classe de résistance

Essai au pendule

Conditions d'application

Certificat de constance des performances

Numéro d'identification

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

BR4-NS (sans éclats de verre, EN 1063)

P8B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.

AVCP System 1

CP-HNS 458-NS

≤1000 mm: -1 / +4 mm | ≤2000 mm: -1 / +5 mm | >2000 mm: -1 / +6 mm

Produit / CE / Code DoP

Épaisseur nominale

Dimensions maximales

Espaceur

Tolérance d'épaisseur

Poids

Affaiblissement acoustique R_w (EN 140-3)

Transmission lumineuse (EN 410)

Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)

Coefficient U, W/m^2K (EN 673)

Facteur solaire g (EN 410)

PLANICLEAR

58 mm

2.0 m² (2200 mm / 4000 mm)
8.8 m² avec espaceur de 14 mm

10 mm avec remplissage de gaz Argon

± 3 mm

114 kg/m²

45 dB

72%

11% / 10%

1.3

0.53

DIAMANT

58 mm

2.0 m² (2200 mm / 4000 mm)
8.8 m² avec espaceur de 14 mm

10 mm avec remplissage de gaz Argon

± 3 mm

114 kg/m²

45 dB

78%

11% / 11%

1.3

0.56

Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée