

# VETROGARD Bullet BR6-NS P8B

Verre de sécurité résistant aux effractions et à l'impact de projectiles de tir



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

## Classement



### Attack

Verres de sécurité destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.



### Bullet

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

## Spécifications Techniques

### Classe de résistance

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Classe de résistance                       |
| Essai au pendule                           |
| Conditions d'application                   |
| Certificat de constance des performances   |
| Numéro d'identification                    |
| Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur) |

### BR6-NS P8B (sans éclats de verre, EN 1063)

|                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P8B (EN 356)                                                                                                                                                                                                         |
| 1(B)1 (EN 12600)                                                                                                                                                                                                     |
| Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque. |
| AVCP System 1                                                                                                                                                                                                        |
| HN 665-NS                                                                                                                                                                                                            |
| ≤1000 mm: -1 / +3 mm   ≤2000 mm: -1 / +4 mm   >2000 mm: -1 / +5 mm                                                                                                                                                   |

### Produit / CE / Code DoP

|                                             |
|---------------------------------------------|
| Épaisseur nominale                          |
| Dimensions maximales                        |
| Tolérance d'épaisseur                       |
| Poids                                       |
| Affaiblissement acoustique $R_w$ (EN 140-3) |
| Transmission lumineuse (EN 410)             |
| Réflexion lumineuse $RL$ ext./int. (EN 410) |
| Coefficient $U$ , $W/m^2 \cdot K$ (EN 673)  |
| Facteur solaire $g$ (EN 410)                |

### PLANICLEAR

|                                        |
|----------------------------------------|
| 65 mm                                  |
| 8.8 m <sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm) |
| ± 3 mm                                 |
| 158 kg/m <sup>2</sup>                  |
| 52 dB                                  |
| 75%                                    |
| 7% / 7%                                |
| 4.0                                    |
| 0.56                                   |

### DIAMANT

|                                        |
|----------------------------------------|
| 65 mm                                  |
| 8.8 m <sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm) |
| ± 3 mm                                 |
| 158 kg/m <sup>2</sup>                  |
| 52 dB                                  |
| 84%                                    |
| 8% / 8%                                |
| 4.0                                    |
| 0.68                                   |

### Informations complémentaires

DoP : Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée