

# VETROGARD Bullet BR6-NS SG2-NS P8B

Durchbruch- und durchschusshemmende Verglasung



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus -  
Unverbindliche Zeichnung

## Klassifikation



### Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.



### Bullet

Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Unterschieden wird zwischen Verglasungen mit (S) oder ohne (NS) Splitterabgang.

## Technische Daten

### Widerstandsklasse

|                                          |
|------------------------------------------|
| Widerstandsklasse                        |
| Pendelschlagwiderstand                   |
| Einsatzbedingungen                       |
| Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit |
| ID-Nummer                                |
| Masstoleranz (Breite/Höhe)               |

### BR6-NS SG2-NS (ohne Splitterabgang, EN 1063)

|                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P8B (EN 356)                                                                                                                                                                                               |
| 1(B)1 (EN 12600)                                                                                                                                                                                           |
| Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite. |
| AVCP System 1                                                                                                                                                                                              |
| 862.73-NS                                                                                                                                                                                                  |
| ≤1000 mm: -1 / +3 mm   ≤2000 mm: -1 / +4 mm   >2000 mm: -1 / +5 mm                                                                                                                                         |

### Produkt / CE / DoP-Code

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Nominale Dicke                             |
| Maximale Glasgröße                         |
| Dickentoleranz                             |
| Gewicht                                    |
| Schalldämmung $R_w$ (EN 140-3)             |
| Lichttransmission (EN 410)                 |
| Lichtreflexion $p_L$ aussen/innen (EN 410) |
| $U_g$ -Wert, $W/m^2 \cdot K$ (EN 673)      |
| $g$ -Wert (EN 410)                         |

### PLANICLEAR

|                                        |
|----------------------------------------|
| 73 mm                                  |
| 8.5 m <sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm) |
| ± 3 mm                                 |
| 175 kg/m <sup>2</sup>                  |
| 50 dB                                  |
| 74%                                    |
| 7% / 7%                                |
| 3.8                                    |
| 0.54                                   |

### DIAMANT

|                                        |
|----------------------------------------|
| 73 mm                                  |
| 8.5 m <sup>2</sup> (2200 mm / 4000 mm) |
| ± 3 mm                                 |
| 175 kg/m <sup>2</sup>                  |
| 50 dB                                  |
| 83%                                    |
| 8% / 8%                                |
| 3.8                                    |
| 0.66                                   |

### Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt