VETROGARD Bullet AK47-S

Verre de sécurité résistant à l'impact de projectiles de tir



Exemple de configuration - Photo non contractuelle

Classement



Bulle

Verre de sécurité offrant une résistance effective contre différentes armes et munitions. On fait la distinction entre les verres qui génèrent des projections d'éclats tranchants (S) et ceux qui n'en génèrent pas (NS).

Spécifications Techniques

\boldsymbol{c}	3660	da	róci	icta	nco

Essai au pendule

Conditions d'application

Certificat de constance des performances

Numéro d'identification

Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)

AK47-S (7.62x39 FMJ/PB/FeC (Typ:M43))

1(B)1 (EN 12600)

Pour plus d'informations et d'assistance, veuillez contacter votre représentant Vetrotech local et vous référer aux « Directives de qualité et d'application » correspondantes. Toujours vérifier le côté d'attaque.

VPAM Level 6 (VPAM-PM 2007)

AK47-S

≤1000 mm: -1 / +2 mm | ≤2000 mm: -1 / +3 mm | >2000 mm: -1 / +4 mm

Produit / CE / Code DoP

Épaisseur nominale	
Dimensions maximales	
Tolérance d'épaisseur	
Poids	
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	
Transmission lumineuse (EN 410)	
Réflexion lumineuse RL ext./int. (EN 410)	
Coefficient U, W/m²-K (EN 673)	
Facteur solaire g (EN 410)	
	_

PLANICLEAR	DIAMANT
36 mm	36 mm
9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)	9.6 m² (2400 mm / 4000 mm)
± 2 mm	± 2 mm
84 kg/m²	84 kg/m²
45 dB	45 dB
82%	87%
8% / 8%	8% / 8%
4.5	4.5
0.65	0.73

Informations complémentaires

DoP: Déclaration de Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.

NPD: No Performance Determined = sans performance déclarée

