

VETROGARD Bullet-L BR4-NS P7B Climaplus

Durchbruch- und durchschusshemmende Verglasung



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus -
Unverbindliche Zeichnung

Klassifikation



Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.



Bullet

Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Unterschieden wird zwischen Verglasungen mit (S) oder ohne (NS) Splitterabgang.

Technische Daten

Widerstandsklasse

Widerstandsklasse

Pendelschlagwiderstand

Einsatzbedingungen

Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

ID-Nummer

Masstoleranz (Breite/Höhe)

BR4-NS (ohne Splitterabgang, EN 1063)

P7B (EN 356)

1(B)1 (EN 12600)

Dieses Produkt ist nur eingeschränkt für die Außen Anwendung geeignet. Hohe Umgebungstemperaturen und direkte Sonneneinstrahlung sind unbedingt zu vermeiden. Der konkrete Einsatzort und die Einbausituation müssen durch Vetrotech geprüft werden. Für weitere Informationen lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.

AVCP System 1

CP P449-NS (alte ID-No: Polygard CP P449-NS)

≤1000 mm: -1 / +4 mm | ≤2000 mm: -1 / +5 mm | >2000 mm: -1 / +6 mm

Produkt / CE / DoP-Code

Nominale Dicke

Maximale Glasgröße

Abstandhalter

Dickentoleranz

Gewicht

Schalldämmung R_w (EN 140-3)

Lichttransmission (EN 410)

Lichtreflexion p_l aussen/innen (EN 410)

U_g -Wert, $W/m^2 \cdot K$ (EN 673)

g -Wert (EN 410)

PLANICLEAR

49 mm

2.0 m² (2000 mm / 3000 mm)
6.0 m² mit 14 mm Abstandhalter

10 mm

± 5 mm

85 kg/m²

NPD

73%

10% / 11%

1.3

0.50

DIAMANT

49 mm

2.0 m² (2000 mm / 3000 mm)
6.0 m² mit 14 mm Abstandhalter

10 mm

± 5 mm

85 kg/m²

NPD

76%

11% / 11%

1.3

0.55

Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.

NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt