

VETROGARD Bullet BR6-NS P8B RC5 Climaplus

Durchbruch- und durchschusshemmende Verglasung für die Aussenanwendung



Nur eine beispielhafte Darstellung des Aufbaus -
Unverbindliche Zeichnung

Klassifikation



Attack
Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.



Bullet
Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Unterschieden wird zwischen Verglasungen mit (S) oder ohne (NS) Splitterabgang.

Technische Daten

Widerstandsklasse

Widerstandsklasse
Pendelschlagwiderstand
Einsatzbedingungen
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
ID-Nummer
Masstoleranz (Breite/Höhe)

BR6-NS (ohne Splitterabgang, EN 1063)

P8B (EN 356)
1(B)1 (EN12600)
Für weitere Informationen und Hilfestellung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Vetrotech-Vertreter und lesen Sie die „Qualitäts- und Anwendungsrichtlinien“. Überprüfen Sie immer die Angriffsseite.
AVCP System 1
CP RC5.80
≤1000 mm: -1 / +4 mm ≤2000 mm: -1 / +5 mm >2000 mm: -1 / +6 mm

Produkt / CE / DoP-Code

Nominale Dicke
Maximale Glasgröße
Abstandhalter
Dickentoleranz
Gewicht
Schalldämmung Rw (EN 140-3)
Lichttransmission (EN 410)
Lichtreflexion pL aussen/innen (EN 410)
Ug-Wert, W/m²·K (EN 673)
g-Wert (EN 410)

PLANICLEAR

103 mm
2.5 m²* (1854 mm / 3800 mm) mit einem Abstandhalter
12 mm
± 4 mm
215 kg/m²
48 dB
64%
10% / 9%
1.1
0.52

DIAMANT

103 mm
2.5 m²* (1854 mm / 3800 mm) mit einem Abstandhalter
12 mm
± 4 mm
215 kg/m²
48 dB
73%
11% / 10%
1.1
0.56

* Die Standardbeschichtung ist Planitherm XN. Wenn Sie eine spezielle Beschichtung benötigen, überprüfen Sie bitte, ob diese bereits vorhanden ist, oder fragen Sie nach einem neuen Code!

Zusätzliche Informationen

DoP: Declaration of Performance - auf Anfrage in ihrem Verkaufsbüro erhältlich.
NPD: No Performance Determined - kein Leistungswert ermittelt