


VETROGARD AK47-NS Climaplus

Durchschusshemmende Verglasung für die Aussenanwendung

KLASSIFIKATION



Bullet

Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Man unterscheidet zwischen splitternden und nicht-splitternden Verglasungen.

VERFÜGBARE FUNKTIONEN



- + Alarm
- + Schutz



- + Modellscheiben



- + Klimaregelung
- + Extra klar
- + Lärmschutz

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Widerstandsklasse	AK47-NS (ohne Splitterabgang, VPAM Level 6)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
Einsatzbedingungen	Siehe Anwendungsbedingungen, Qualitätsrichtlinien.
ID-Nr.	AK47-NS Climaplus
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine

Produkt / CE / DoP-Code	PZ5110470
Nominale Dicke	58 mm
Basisglas	PLANICLEAR
Maximale Glasgrösse	2000 x 4000 mm
Dickentoleranz	+2.6 / -2.6 mm
Lenght/height tolerance	+6 / -6 mm
Gewicht	114.0 kg/m ²
Abstandhalter	10 mm, Argon
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	NPD
Lichttransmission (EN 410)	71%
Lichtreflexion pL (aussen/innen)	10% / 11%
U-Wert, W/m ² K (EN 673)	1.3
g-Wert	0.47
Energietransmission tE	38%

DoP: Declaration of Performances - eine Leistungserklärung erhalten Sie in Ihrem nationalen Verkaufsbüro
 NPD: No Performance Determined - keine Werte ausgewiesen