

VETROGARD BR7-NS / P8B Climaplus


Braak- en kogelwerend veiligheidsglas voor buiten toepassingen

CLASSIFICATIE



Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd weerstand te bieden.



Bullet

Kogelwerend glas bedoeld om weerstand te bieden tegen specifieke wapens en munitie. Er is onderscheid tussen splinterende of niet-splinterende beglazing.

MOGELIJKE FUNCTIES



+ Bescherming



+ Vormen



+ Klimaatregeling
+ Extra helder
+ Geluidsreductie



+ Zonwering

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weerstandsklasse	BR7-NS (niet splinterend, EN 1063)
Weerstandsklasse	P8B (EN 356)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
Toepassingsvoorwaarden	Zie Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-89205280-D - AVCP System 1
ID-No.	CP HS 788-NS
Gevaarlijke bestanddelen	Geen
Product / CE / DoP-code	PZ5110301
Nominale dikte	89 mm
Product gebaseerd op	PLANICLEAR
Maximale glas afmetingen	2000 x 4000 mm
Dikte tolerantie	+3.6 / -3.6 mm
Lengte/hoogte tolerantie	+6 / -6 mm
Gewicht	193.8 kg/m ²
Afstandhouder	10 mm, Argon
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	NPD
Licht transmissie (EN 410)	65%
Licht reflectie pL (buiten/binnen)	10% / 9%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	1.3
g-waarde	0.54
Energie transmissie tE	32%

DoP: Declaration of Performance - U kunt een prestatieverklaring bij uw verkoopkantoor opvragen.
NPD: No Performance Determined