

# VETROGARD BR6-NS / P8B Climaplus


Braak- en kogelwerend veiligheidsglas voor buiten toepassingen

## CLASSIFICATIE



### Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd weerstand te bieden.



### Bullet

Kogelwerend glas bedoeld om weerstand te bieden tegen specifieke wapens en munitie. Er is onderscheid tussen splinterende of niet-splinterende beglazing.

## MOGELIJKE FUNCTIES



- + Alarm
- + Bescherming



- + Vormen



- + Klimaatregeling
- + Extra helder
- + Geluidsreductie

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Weerstandsklasse	BR6-NS (niet splinterend, EN 1063)
Weerstandsklasse	P8B (EN 356)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
Toepassingsvoorwaarden	Zie Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-89205280-D - AVCP System 1
ID-No.	CP HS 673-NS
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

Product / CE / DoP-code	PZ5110303	PZ5110302
Nominale dikte	73 mm	73 mm
Product gebaseerd op	PLANICLEAR	DIAMANT
Maximale glas afmetingen	2000 x 4000 mm	2000 x 4000 mm
Dikte tolerantie	+2.9 / -2.9 mm	+2.9 / -2.9 mm
Lengte/hoogte tolerantie	+6 / -6 mm	+6 / -6 mm
Gewicht	147.2 kg/m <sup>2</sup>	147.2 kg/m <sup>2</sup>
Afstandhouder	10 mm, Argon	10 mm, Argon
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	48 (-2, -6) dB	48 (-2, -6) dB
Licht transmissie (EN 410)	67%	74%
Licht reflectie pL (buiten/binnen)	9% / 10%	10% / 11%
U-waarde, W/m <sup>2</sup> K (EN 673)	1.3	1.3
g-waarde	0.41	0.49
Energie transmissie tE	33%	42%

DoP: Declaration of Performance - U kunt een prestatieverklaring bij uw verkoopkantoor opvragen.