

POLYGARD RC2-AP / P8B

Vidrios de seguridad antiagresión para uso en interior

CLASIFICACIÓN



Attack

Acrislamiento resistente a ataques destinado a contener entradas forzadas durante un tiempo específico.

FUNCIONES DISPONIBLES



+ Protección



+ Formas



+ Transparencia extra



+ Doble acristalamiento
+ Triple acristalamiento

Contacte con nosotros para personalizar una solución que satisfaga los requerimientos de su proyecto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clasificación de resistencia	RC2 anti-panico, ataque con herramientas que salvaguarda la superficie (EN 1630)
Clasificación de resistencia	P8B (EN 356)
Ensayo del péndulo	1(B)1 (EN 12600)
Condiciones de uso	Sólo válido para aplicaciones de interior. Consulte la guía de usos, calidad e instrucciones de aplicación.
ID-No.	RC2 AP8 / SP 823
Contenido en materias peligrosas	Ninguna

Producto / CE / DoP-Code	PT4026230
Espesor nominal	23 mm
Vidrio base	PLANICLEAR
Máxima dimensión de vidrio	2000 x 3000 mm
Tolerancia en espesor	+1 / -1 mm
Tolerancia ancho/alto	+6 / -6 mm
Peso	42.3 kg/m ²
Aislamiento acústico Rw (EN 140-3)	NPD
Transmisión luminosa (EN 410)	81%
Reflexión luminosa pL (exterior/interior)	7% / 7%
Valor U, W/m ² K (EN 673)	4.3
Valor g	0.7
Transmisión energética tE	63%

DoP: Declaration of Performances - Declaración de prestaciones
NPD: No Performance Determined - prestación no definida