

POLYGARD RC2-AP / P8B

Verre de sécurité résistant aux effractions pour utilisation intérieure

CLASSEMENT



Attack

Verres de sécurité résistant aux effractions, destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.

OPTIONS DISPONIBLES



+ Protection



+ Forme



+ Extra-clair



+ Double vitrage
+ Triple vitrage

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance	RC2 anti-panique, résistance aux tentatives manuelles d'effraction (EN 1630)
Résistance	P8B (EN 356)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Conditions d'application	Destiné exclusivement à une utilisation intérieure. Veuillez vous référer aux «conditions d'application, guide qualité».
ID-No.	RC2 AP8 / SP 823
Substances dangereuses	Non

Produit / CE / Code DoP	PT4026230
Épaisseur nominale	23 mm
Produit de base	PLANICLEAR
Dimensions maximales	2000 x 3000 mm
Tolérance d'épaisseur	+1 / -1 mm
Tolérances dimensionnelles	+6 / -6 mm
Poids	42.3 kg/m ²
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	NPD
Transmission lumineuse (EN 410)	81%
Réflexion lumineuse pL (ext./intérieur)	7% / 7%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	4.3
Facteur solaire g	0.7
Transmission énergétique tE	63%

DoP: Declaration of Performances - vous pouvez obtenir une déclaration de performances dans votre bureau de vente
NPD: No Performance Determined - sans performance déclarée