

POLYGARD RC2-AP / P8B

Braakwerend veiligheidsglas voor binnen toepassingen

CLASSIFICATIE



Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd weerstand te bieden.

MOGELIJKE FUNCTIES



+ Bescherming



+ Vormen



+ Extra helder



+ Dubbel glas
+ Drieduidig glas

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weerstandsklasse	RC2 anti-paniek, gereedschapset volgens (EN 1630)
Weerstandsklasse	P8B (EN 356)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
Toepassingsvoorwaarden	Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
ID-No.	RC2 AP8 / SP 823
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

Product / CE / DoP-code	PT4026230
Nominale dikte	23 mm
Product gebaseerd op	PLANICLEAR
Maximale glas afmetingen	2000 x 3000 mm
Dikte tolerantie	+1 / -1 mm
Lengte/hoogte tolerantie	+6 / -6 mm
Gewicht	42.3 kg/m ²
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	NPD
Licht transmissie (EN 410)	81%
Licht reflectie pL (buiten/binnen)	7% / 7%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	4.3
g-waarde	0.7
Energie transmissie tE	63%

DoP: Declaration of Performance - U kunt een prestatieverklaring bij uw verkoopkantoor opvragen.
NPD: No Performance Determined