

**VETROFLAM 2S 30**

Symmetrisch brandwerend veiligheidsglas voor binnen toepassingen

**CLASSIFICATIE****EW = Stralingsbeperking**

Door de hoeveelheid energie te verminderen die door EW-gecertificeerd brandwerend glas gaat, kunt u beslist voorkomen dat brand zich verspreidt en kunt u veilige nooduitgangen creëren.

**MOGELIJKE FUNCTIES**

+ Vormen

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Brandwering	EW 30 (EN 13501-2)
Reactie op brand	A1 (EN13501-1)
Slingerproefweerstand	1(C)1 (EN 12600)
Toepassingsvoorwaarden	Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-89213107 - AVCP System 1
Gevaarlijke bestanddelen	Geen

Product / CE / DoP-code	X7060356
Nominale dikte	6 mm
Maximale glas afmetingen	1200 x 2200 mm
Dikte tolerantie	+0.2 / 0.2 mm
Lengte tolerantie	+2 / -2 mm
Gewicht	15.0 kg/m <sup>2</sup>
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	32 (-2, -2) dB
Licht transmissie (EN 410)	82%
Licht reflectie pL (buiten/binnen)	11% / 11%
U-waarde, W/m <sup>2</sup> K (EN 673)	3.7
g-waarde	0.74
Energie transmissie tE	72%

DoP: Declaration of Performance - U kunt een prestatieverklaring bij uw verkoopkantoor opvragen.