

VETROGARD BR4-NS / P8B


Durchbruch- und Durchschusshemmende Verglasung
für die Innenanwendung

KLASSIFIKATION



Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.



Bullet

Durchschusshemmende Verglasungen, die einen effektiven Widerstand gegen verschiedene Waffen und Munitionsarten bieten. Man unterscheidet zwischen splitternden und nicht-splitternden Verglasungen.

VERFÜGBARE FUNKTIONEN



- + Alarm
- + Schutz



- + Modellscheiben



- + Klimaregelung
- + Extra klar



- + Doppelverglasung
- + Dreifachverglasung

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Widerstandsklasse	BR4-NS, ohne Splitterabgang (EN 1063)
Widerstandsklasse	P8B (EN 356)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
Einsatzbedingungen	Nur für Innenanwendungen. Siehe Anwendungsbedingungen, Qualitätsrichtlinien
Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit	0336-CPR-89205280-C - AVCP System 1
ID-Nr.	HN 443-NS
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine

Produkt / CE / DoP-Code	PT4013430	PT4013450
Nominale Dicke	43 mm	43 mm
Basisglas	PLANICLEAR	DIAMANT
Maximale Glasgrösse	2000 x 4000 mm	2000 x 4000 mm
Dickentoleranz	+1.3 / -1.3 mm	+1.3 / -1.3 mm
Längen/Höhentoleranz	+6 / -6 mm	+6 / -6 mm
Gewicht	103.2 kg/m ²	103.2 kg/m ²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	47 (-1, -5) dB	47 (-1, -5) dB
Lichttransmission (EN 410)	79%	85%
Lichtreflexion pL (ausser/innen)	7% / 7%	8% / 8%
U-Wert, W/m ² K (EN 673)	4.4	4.4
g-Wert	0.61	0.7
Energietransmission tE	51%	63%

DoP: Declaration of Performances - eine Leistungserklärung erhalten Sie in Ihrem nationalen Verkaufsbüro