

POLYGARD RC2-AP / P8B

Durchbruchhemmende Verglasung für die Innenanwendung

KLASSIFIKATION



Attack

Angriffshemmende Verglasungen, die dazu bestimmt sind, einen gewaltsamen Einbruchversuch für einen gewissen Zeitraum zu verzögern.

VERFÜGBARE FUNKTIONEN



+ Schutz



+ Modellscheiben



+ Extra klar



+ Doppelverglasung
+ Dreifachverglasung

Kontaktieren Sie uns, um Ihre Lösung an Ihre Projektanforderungen anzupassen.

TECHNISCHE DATEN

Widerstandsklasse	RC2 Panikverglasung, Werkzeugangriff mit Bezug auf die Glasfläche (EN 1630)
Widerstandsklasse	P8B (EN 356)
Pendelschlagwiderstand	1(B)1 (EN 12600)
Einsatzbedingungen	Nur für Innenanwendungen. Siehe Anwendungsbedingungen, Qualitätsrichtlinien
ID-Nr.	RC2 AP8 / SP 823
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine

Produkt / CE / DoP-Code	PT4026230
Nominale Dicke	23 mm
Basisglas	PLANICLEAR
Maximale Glasgrösse	2000 x 3000 mm
Dickentoleranz	+1 / -1 mm
Längen/Höhentoleranz	+6 / -6 mm
Gewicht	42.3 kg/m ²
Schalldämmung Rw (EN 140-3)	NPD
Lichttransmission (EN 410)	81%
Lichtreflexion pL (ausser/innen)	7% / 7%
U-Wert, W/m ² K (EN 673)	4.3
g-Wert	0.7
Energietransmission tE	63%

DoP: Declaration of Performances - eine Leistungserklärung erhalten Sie in Ihrem nationalen Verkaufsbüro
 NPD: No Performance Determined - keine Werte ausgewiesen