

CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC4 Climalit

Brandwerend veiligheidsglas voor binnen toepassingen

CLASSIFICATIE



EI = Isolatie

EI-gecertificeerd, brandwerend glas, scheidt en voorkomt de verspreiding van vuur, wat een veilige evacuatie garandeert.



Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd weerstand te bieden.

MOGELIJKE FUNCTIES



+ Bescherming



+ Matte afwerking
+ Zeefdruk
+ Vormen



+ Klimaatregeling
+ Extra helder
+ Geluidsreductie



+ Tinten

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Brandwering	EI 30 (EN 13501-2)
Weerstandsklasse	RC4 (EN 1627)
Reactie op brand	E (EN13501-1)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
UV stabiliteit	Ja, volgens de EN ISO 12543-4 ontstaan er geen bellen of verkleuring na 2000 uur blootstelling van straling.
Toepassingsvoorwaarden	Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
Het certificaat van prestatiebestendigheid	0336-CPR-5064D -AVCP System 1
Gevaarlijke bestanddelen	Geen
Installatie	Volgens de instructierichtlijnen

Product / CE / DoP-code	ZY014998
Nominale dikte	69 mm
Maximale glas afmetingen	1500 x 3000 mm
Dikte tolerantie	+3 / -3 mm
Lengte tolerantie	+4 / -4 mm
Gewicht	120.4 kg/m ²
Afstandhouder	15 mm
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	48 (-4, -12) dB
Licht transmissie (EN 410)	69%
Licht reflectie pL (buiten/binnen)	14% / 14%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	2.2
g-waarde	0.53
Energie transmissie tE	39%

DoP: Declaration of Performance - U kunt een prestatieverklaring bij uw verkoopkantoor opvragen.