

VETROGARD BR4-NS / P8B


Vetro di sicurezza resistente ad attacchi manuali e ai proiettili per applicazione in interni

CLASSIFICAZIONE



Attack

Vetri resistenti all'attacco manuale destinati a rallentare e/o impedire per un tempo specifico un ingresso forzato.



Bullet

Vetri resistenti ai proiettili che offrono una resistenza efficace contro tipi specifici di armi e munizioni. Disponibili nelle tipologie S (con proiezione di schegge) e NS (senza proiezione di schegge).

OPZIONI DISPONIBILI



- + Allarme
- + Protezione



- + Colorazione
- + Finitura opaca
- + Serigrafia
- + Sagome



- + Controllo climatico
- + Privacy dinamica
- + Extra chiaro
- + Controllo del rumore



- + Doppia vetrata
- + Controllo solare
- + Colorazione
- + Tripla vetrata

Contattateci per personalizzare la vostra soluzione e soddisfare i vostri requisiti di progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di resistenza	BR4-NS, senza proiezione di schegge (EN 1063)
Classe di resistenza	P8B (EN 356)
Resistenza all'impatto	1(B)1 (EN 12600)
Condizioni di utilizzo	Usò esclusivo in applicazioni interne. Consultare i Manuali Vetrotech di Qualità e Istruzioni di Applicazione.
Certificato di costanza della prestazione	0336-CPR-89205280-C - AVCP System 1
ID-No.	HN 443-NS
Materie pericolose contenute	Nessuna
Tolleranza dimensionale (lung./altezza)	≤1000 mm: -1/+3 mm ≤2000 mm: -1/+4 mm >2000 mm: -1/+5 mm

Prodotto / CE / Codice DoP	PT4013430	PT4013450
Spessore nominale	43 mm	43 mm
Vetro di base	PLANICLEAR	DIAMANT
Dimensioni massime del vetro	2000 x 4000 mm	2000 x 4000 mm
Tolleranze di spessore	+3 / -3 mm	+3 / -3 mm
Peso	103.2 kg/m ²	103.2 kg/m ²
Abbattimento acustico Rw (EN 140-3)	47 (-1, -5) dB	47 (-1, -5) dB
Trasmissione luminosa (EN 410)	79%	85%
Riflessione luminosa pL est./int. (EN 410)	7% / 7%	8% / 8%
Valore U, W/m ² K (EN 673)	4.4	4.4
Valore g (EN 410)	0.61	0.7
Trasmissione energetica tE (EN 410)	51%	63%

Sagome : le tolleranze dimensionali possono variare di + 1mm.
DoP: Dichiarazione di prestazione - disponibile su richiesta presso l'ufficio vendite.