

POLYGARD RC2-AP / P8B

Braakwerend veiligheidsglas voor binnen toepassingen

CLASSIFICATIE



Attack

Braakwerend glas bedoeld om voor een bepaalde tijd weerstand te bieden.

MOGELIJKE OPTIES



- + Alarm
- + Bescherming



- + Modellen



- + Klimaatregeling
- + Dynamische privacy
- + Extra helder
- + Geluidsreductie



- + Dubbel glas
- + Zonwering
- + Drievoudig glas

Neem contact met ons op om uw oplossing aan uw projectvereisten te laten voldoen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Weerstandsklasse	RC2 anti-paniek, aanval op glas (EN 1630)
Weerstandsklasse	P8B (EN 356)
Slingerproefweerstand	1(B)1 (EN 12600)
Toepassingsvoorwaarden	Beperkt tot binnentoepassingen. Zie Vetrotech Kwaliteitsrichtlijnen, Applicatie instructies.
ID-No.	RC2 AP8
Gevaarlijke bestanddelen	Geen
Maattolerantie (breedte/hoogte)	≤1000 mm: -1/+2 mm ≤2000 mm: -1/+3 mm >2000 mm: -1/+4 mm

Product / CE / DoP-code	PT4026230
Nominale dikte	23 mm
Product gebaseerd op	PLANICLEAR
Maximale glas afmetingen	2000 x 3000 mm
Dikte tolerantie	+1 / -1 mm
Gewicht	42.3 kg/m ²
Geluid reductie Rw (EN 140-3)	NPD
Licht transmissie (EN 410)	81%
Licht reflectie pL buiten/binnen (EN 410)	7% / 7%
U-waarde, W/m ² K (EN 673)	4.3
g-waarde (EN 410)	0.7
Energie transmissie tE (EN 410)	63%

Modellen: maattolerantie mogen +1 mm variëren.

Prestatieverklaring – U kunt een prestatieverklaring (DoP) bij uw verkooppunt opvragen.

NPD: No Performance Determined