

CONTRAFLAM STRUCTURE 30 VETROGARD RC3 Climaplus

Verre de sécurité résistant au feu pour une utilisation extérieure

CLASSEMENT



EI = Isolation

L'isolation thermique (I) est l'aptitude de l'élément de construction à résister à une exposition au feu sur un seul côté sans transfert de chaleur important du côté exposé au côté non exposé, en complément de l'étanchéité au feu (E).



Attack

Verres de sécurité résistant aux effractions, destinés à retarder les tentatives d'effraction par la force durant un certain temps.

OPTIONS DISPONIBLES



+ Protection



+ Couleur
+ Verre maté
+ Sérigraphie
+ Forme



+ Isolation thermique
+ Extra-clair
+ Isolation acoustique



+ Double vitrage
+ Contrôle solaire
+ Verre teinté

Contactez-nous pour personnaliser votre solution afin qu'elle réponde aux exigences de votre projet.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Résistance au feu	EI 30 (EN 13501-2)
Classe de résistance	RC3 (EN 1627)
Réaction au feu	C-s1,d2 (EN 13501-1)
Essai au pendule	1(B)1 (EN 12600)
Stabilité aux UV / Durabilité	Temps d'exposition aux UV étendu à 5000 h contre normalement 2000 h* (*EN ISO 12543-4)
Conditions d'application	Évitez toutes expositions prolongées à des températures extrêmes. Veuillez vous référer au guide qualité et d'application de Vetrotech.
Certificat de constance des performances	0336-CPR-5064D - AVCP System 1
Substances dangereuses	Non
Mise en oeuvre	Selon la directive de montage de Vetrotech
Tolérances dimensionnelles (larg./hauteur)	≤1000 mm: -1/+4 mm ≤2000 mm: -1/+5 mm >2000 mm: -1/+6 mm

Produit / CE / Code DoP	ZY014083
Épaisseur nominale	60 mm
Dimensions maximales	1500 x 3000 mm
Tolérance d'épaisseur	+4 / -4 mm
Poids	102.2 kg/m ²
Intercalaire	15 mm, Argon
Affaiblissement acoustique Rw (EN 140-3)	45 (-3, -10) dB
Transmission lumineuse (EN 410)	71%
Réflexion lumineuse pL ext./int. (EN 410)	12% / 12%
Coefficient U, W/m ² K (EN 673)	1.0
Facteur solaire g (EN 410)	0.52
Transmission énergétique tE (EN 410)	40%

Forme: les tolérances dimensionnelles peuvent varier de +1 mm.
DoP : Déclaration des Performances – disponible sur demande dans votre bureau de vente.